DISOLVENTES PARA PINTURAS

TECMASOL-AP - PRODUCTO Nº : 1771
Limpiador de graffitis sobre nuestro TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI. Pulverizar sobre el graffiti y luego pasar un paño, para eliminar los restos de graffiti.

TECMASOL-BTA - PRODUCTO Nº : 1776
Diluyente para nuestra TECMA PAINT® BTA y para la limpieza de los utensilios empleados en la aplicación.

TECMASOL-C - PRODUCTO Nº : 1759
Diluyente de pinturas de clorocaucho, clorocaucho modificado y otros tipos de pinturas. Se emplea para dilución de nuestra TECMA PAINT® HS,TECMA PAINT® OPS,TECMA BASS B , TECMA BASS G y como disolvente de limpieza de los utensilios empleados en la aplicación.

TECMASOL-E - PRODUCTO Nº : 1758
Diluyente de pinturas epoxi como TECMA PAINT® EI,TECMA PAINT® TAR-E, TECMA BASS PRIMEX, y como disolvente de los utensilios empleados en la aplicación.

TECMASOL-FU - PRODUCTO Nº : 4602
Diluyente para nuestra TECMA BASS F y disolvente para la limpieza de los utensilios empleados en la aplicación.

TECMASOL-S - PRODUCTO Nº : 1760
Diluyente para pinturas sintéticas como nuestra TECMA BASS C o TECMA PAINT® OP y limpieza de los utensilios empleados en la aplicación.

TECMASOL-U - PRODUCTO Nº : 1761
Diluyente universal de pinturas. Se emplea también como limpiador de chapas y elementos metálicos para eliminación de la grasa y aceite de laminación.

TECMASOL-UP - PRODUCTO Nº : 1770
Diluyente para nuestro ANTIGRAFFITI PRIMER , TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI y como disolvente para limpieza de los utensilios utilizados en la aplicación.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

MODO DE EMPLEO:
Para diluir la pintura se añadirá el disolvente apropiado , en las proporciones recomendadas en la ficha técnica de cada pintura, lentamente y removiendo contínuamente hasta homogenizar totalmente el producto.

PRESENTACION:
Los disolventes se presentan en envases metálicos de 5,10 y 25 lts.

PRECAUCIONES:
Los disolventes aquí descritos son inflamables y nocivos, por lo que su manejo debe realizarse con precaución de no aspirar prolongadamente los vapores ni exponer a la llama o fuentes de calor. Debe evitarse el contacto con los ojos y la piel.

ED.1994/1

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos.
Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es